Представитель ООО “ЭСКАР”
Данил Валерьевич
т.8-919-44-90-515
E-mail: dani82-82@mail.ru

Универсальный прицепной кормоуборочный комбайн (подборщик-измельчитель)

FERABOLI FH 946

Технические характеристики
универсального прицепного кормоуборочного комбайна (подборщика-измельчителя) FERABOLI FH 946

Описание	FH 946
Режущая головка	ротор d=500 мм, ширина 450 мм
Изменение длины наризки (от 3-36 мм)	замена ножей и приводных звёздочек (Z11, Z15, Z21, Z30)
Защита режущей головки	срезной болт
Контрнож	две режущие кромки, вольфрамовое покрытие
Заточка для ножей	вращающийся точильный камень (патент Feraboli)
Максимальное количество ножей	8
Подающие элементы	4 подающих ролика с компрессионными пружинами
Мощность трактора (л. / с.)	85 - 120
Скорость вращения ВОМ (об. / мин.)	540
Защита от перегрузки при попадании посторонних предметов	реверсивный механизм, управляемый с помощью пульта дистанционного управления из кабины трактора
Вращение выгружающего патрубка	гидравлика
Регулирование подающих роликов	механиика
Управление дефлектором выгружающего патрубка	механиика
Масса (кг)	1220
Мощность трактора (л.с.)	85 -120
2-х рядная кукурузная жатка с плавающими головками и гидравлической регулировкой (ширина захвата 2,2 м), боковой защитой и отводным устройством	Стандарт
Подборщик для силоса (ширина захвата 1650 мм) с граблиной и боковой защитой (350 кг)	Стандарт

Универсальный прицепной кормоуборочный комбайн (подборщик-измельчитель) Feraboli FH 946 работает в двух режимах :

- ***сзади трактора при движении трактора назад ;***
- ***паралельно с трактором при движении трактора вперёд.***

Двухрядная кукурузная жатка предназначена для скашивания, подбора, плющения и резки стеблей и початков кукурузы (минимальная ширина ряда 60-80 см).

Насадка с подборочным устройством и шнеком предназначена для подбора и резки зелёной травяной массы и сена (рабочая ширина захвата 1,65 м).